



Le coin du mécano

Couples de serrage

ORIGINE DE L'ARTICLE : GEORGES BOISNIÈRE
ADAPTATION ET MISE EN PAGE: JACQUES MARÉCHAL

Pièce	kgf.m **	N.m **	lbf.ft **
Écrous de bielle (min)	2,4	23,5	17,4
Écrous de bielle (max)	2,5	24,5	18,1
Écrous de paliers (min)	2,4	23,5	17,4
Écrous de paliers (max)	2,5	24,5	18,1
Écrous et vis de culasse	2,5	24,5	18,1
Boitiers de culbuteurs (culasse) - vis de 5/16"	2,5	24,5	18,1
Boitiers de culbuteurs (culasse) - vis de ¼"	1,4	13,7	10,1
Écrou de rochet de kick * (min)	4,0	39,2	28,9
Écrou de rochet de kick * (max)	4,7	46,1	34,0
Écrou de moyeu d'embrayage

* Valeur conseillée par Jack SHEMANS pour éviter des problèmes éventuels de boîte de vitesses.

** **kgf.m** = kilogramme-force mètre; **N.m** = newton-mètre; **lbf.ft** = pound-force foot.

L'accès à totalité de l'article est réservé aux membres du club à jour de leur cotisation.