



Le coin du mécano

Les filetages.

ORIGINE DE L'ARTICLE : ABMS CONSULTANTS INC., CONSULTANT EN INGÉNIERIE MÉCANIQUE
TRANSMIS PAR: GEORGES BOISNIÈRE
ADAPTATION ET MISE EN PAGE: JACQUES MARÉCHAL

Le tableau page suivante est extrait de normes et de données industrielles qui peuvent être téléchargées sur le site de nos cousins québécois [ABMS Consultants](#) (qui n'ont pas d'activités liées à la moto) mais que nous remercions ici.



INGÉNIEUR MÉCANIQUE CONSULTANT
VOTRE EXPERT EN CONCEPTION MÉCANIQUE
20 ANS D'EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE

Tableau des filetages métriques						Tableau des filetages non-métriques								
Désignation	Diamètre nominal		Pas régulier	Pas fin		Désignation	Diamètre nominal		UNC	UNF	UNEF	8-UN	BSW ^a	BSF ^b
	en mm	en pouce		Pas en mm			en pouce	en mm						
M1	1.00	0.039"	0.25	---	---	#0	0.060"	1.52	---	80	---	---	---	---
(M1.1) ^c	1.10	0.043"	0.25	---	---	(#1) ^c	0.073"	1.85	64	72	---	---	---	---
M1.2	1.20	0.047"	0.25	---	---	#2	0.086"	2.18	56	64	---	---	---	---
(M1.4) ^c	1.40	0.055"	0.30	---	---	(#3) ^c	0.099"	2.51	48	56	---	---	---	---
M1.6	1.60	0.063"	0.35	---	---	#4	0.112"	2.84	40	48	---	---	---	---
(M1.8) ^c	1.80	0.071"	0.35	---	---	1/8"	0.125"	3.18	---	---	---	---	40	---
M2	2.00	0.079"	0.40	---	---	#5	0.125"	3.18	40	44	---	---	---	---
(M2.2) ^c	2.20	0.087"	0.45	---	---	#6	0.138"	3.51	32	40	---	---	---	---
M2.5	2.50	0.098"	0.45	---	---	5/32"	0.156"	3.97	---	---	---	---	32	---
M3	3.00	0.118"	0.50	---	---	#8	0.164"	4.17	32	36	---	---	---	---
M3.5	3.50	0.138"	0.60	---	---	3/16"	0.188"	4.76	---	---	---	---	24	---
M4	4.00	0.157"	0.70	---	---	#10	0.190"	4.83	24	32	---	---	---	---
M4.5	4.50	0.177"	0.75	---	---	(#12) ^c	0.216"	5.49	24	28	32	---	---	---
M5	5.00	0.197"	0.80	---	---	1/4"	0.250"	6.35	20	28	32	---	20	26
M6	6.00	0.236"	1	0.75	---	(9/32)" ^c	0.281"	7.14	---	---	---	---	---	26
M7	7.00	0.276"	1	---	---	5/16"	0.313"	7.94	18	24	32	---	18	22
M8	8.00	0.315"	1.25	1	---	3/8"	0.375"	9.53	16	24	32	---	16	20
(M9) ^c	9.00	0.354"	1.25	---	---	7/16"	0.438"	11.11	14	20	28	---	14	18
M10	10.00	0.394"	1.5	1.25	1	1/2"	0.500"	12.70	13	20	28	---	12	16
(M11) ^c	11.00	0.433"	1.5	1.25	1	9/16"	0.563"	14.29	12	18	24	---	12	16
M12	12.00	0.472"	1.75	1.5	1.25	5/8"	0.625"	15.88	11	18	24	---	11	14
					1	(11/16)" ^c	0.688"	17.46	---	---	24	---	11	14
(M14) ^d	14.00	0.551"	2	1.5	---	3/4"	0.750"	19.05	10	16	20	---	10	12
M16	16.00	0.630"	2	1.5	---	(13/16)" ^c	0.813"	20.64	---	---	20	---	---	---
M18	18.00	0.709"	2.5	2	1.5	7/8"	0.875"	22.23	9	14	20	---	9	11
M20	20.00	0.787"	2.5	2	1.5	(15/16)" ^c	0.938"	23.81	---	---	20	---	---	---
M22	22.00	0.866"	2.5	2	1.5	1"	1.000"	25.40	8	14	20	UNC	8	10
M24	24.00	0.945"	3	2	1.5	(11/16)" ^c	1.063"	26.99	---	---	18	---	---	---
M27	27.00	1.063"	3	2	1.5	1 1/8"	1.125"	28.58	7	12	18	8	7	9
M30	30.00	1.181"	3.5	2	1.5	(13/16)" ^c	1.188"	30.16	---	---	18	---	---	---
M33	33.00	1.299"	3.5	2	1.5	1 1/4"	1.250"	31.75	7	12	---	8	7	9
M36	36.00	1.417"	4	3	1.5	(15/16)" ^c	1.313"	33.34	---	---	18	---	---	---
M39	39.00	1.535"	4	3	1.5	1 3/8"	1.375"	34.93	6	12	---	8	6	8
M42	42.00	1.654"	4.5	3	1.5	(17/16)" ^c	1.438"	36.51	---	---	18	---	---	---
M45	45.00	1.772"	4.5	3	1.5	1 1/2"	1.500"	38.10	6	12	---	8	6	8
M48	48.00	1.890"	5	3	1.5	(19/16)" ^c	1.563"	39.69	---	---	18	---	---	---
M52	52.00	2.047"	5	3	1.5	1 5/8"	1.625"	41.28	---	---	18	---	---	---
M56	56.00	2.205"	5.5	4	2	(111/16)" ^c	1.688"	42.86	---	---	18	---	---	---
M60	60.00	2.362"	5.5	4	---	1 3/4"	1.750"	44.45	5	12	---	8	5	---
M64	64.00	2.520"	6	4	---	2"	2.000"	50.80	4 1/2	12	---	8	4.5	---
M68	68.00	2.677"	---	4	---	2 1/4"	2.250"	57.15	4 1/2	12	---	8	4	---
M72	72.00	2.835"	---	6	---	2 1/2"	2.500"	63.50	4	12	---	8	4	---
M76	76.00	2.992"	---	6	---	2 3/4"	2.750"	69.85	4	12	---	8	3.5	---
M80	80.00	3.150"	---	6	---	3"	3.000"	76.20	4	12	---	8	3.5	---
M90	90.00	3.543"	---	6	---	3 1/4"	3.250"	82.55	4	12	---	8	---	---
M100	100.00	3.937"	---	6	---	3 1/2"	3.500"	88.90	4	12	---	8	---	---
M110	110.00	4.331"	---	6	---	3 3/4"	3.750"	95.25	4	12	---	8	---	---
						4"	4.000"	101.60	4	12	---	8	---	---
						4 1/4"	4.250"	107.95	4	12	---	8	---	---
						4 1/2"	4.500"	114.30	4	12	---	8	---	---
						4 3/4"	4.500"	114.30	4	12	---	8	---	---

Notes :
a) BSW = British standard Whitworth.
b) BSF = British standard Fine.
c) Indique un filetage qui est rarement utilisé.
d) Les vis de ce diamètre sont moins courantes.
e) Le filetage 1"-12UNF correspond à l'ancien standard et est devenu obsolète.

ABMS s'assure que l'information qu'il diffuse sur son site soit exact. Cependant, une erreur peut s'y glisser et l'utilisateur assume tout les risques résultant de l'utilisation de cette information.